

ZANZARIERA SCENICA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 50 x 59 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 53 x 40 munito di accessori di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +8 mm sia in altezza che in base, e di accessorio tappo compensatore che permette di sostenere autonomamente il cassonetto in mancanza del supporto posteriore;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 43 x 34 mm
- Guida inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 46 x 23 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 50 x 77 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
 - Profilo di riscontro con biadesivo
 - Profilo di scorrimento con biadesivo
 - Sistema per attacco frontale
 - Maniglietta in cuoio naturale
 - Rete nera
- Misure di realizzazione:
 - 1b: min 396 x 680 mm / max 2000 x 3400 mm / max 2200 x 3000 mm;
 - 2b: min 792 x 680 mm / max 4000 x 3400 mm / max 4400 x 3000 mm.
 - L'altezza deve essere superiore alla base di almeno 8 cm.